

■シトロエン C4 諸元表

機種名		C4 FEEL	C4 FEEL BlueHDi
タイプ		5ドアハッチバック	
型式		ABA-B7HN02	LDA-B7BH01
ハンドル		右	
トランスミッション		6速オートマチック	
寸法・重量			
全長	mm	4,330	
全幅	mm	1,790	
全高	mm	1,490	
ホイールベース	mm	2,610	
トレッド前	mm	1,530	
トレッド後	mm	1,525	
最低地上高	mm	145	
最小回転半径	m	5.3	
車両重量	kg	1,320	1,380
乗車定員	名	5	
エンジン			
型式		HN02	BH01
種類		ターボチャージャー付き直列3気筒DOHC	ターボチャージャー付き直列4気筒SOHC
内径×行程	mm	75.0×90.5	75.0× 88.3
総排気量	cc	1,199	1,560
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	
最高出力	kw/rpm	96(130) /5,500	88 (120) / 3,500
最大トルク	Nm/rpm	230 /1,750	300 / 1,750
燃料およびタンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン・60	軽油・60
燃料消費率*	km/L	16.3	20.2
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール、 筒内燃料直接噴射、アイドリングストップ	コモンレール式筒内燃料直接噴射、 アイドリングストップ
カーエアコン冷媒	種類	R134a	
	GWP値	1,430	
	使用量g	425	
	目標値/目標年度	GWP150 / 2023年度	
動力伝達装置			
変速機		6速オートマチック	
クラッチ形式		3要素1段2相形（ロックアップ機構付）	
変速比	第1速	4.043	
	第2速	2.370	
	第3速	1.555	
	第4速	1.159	
	第5速	0.852	
	第6速	0.671	
	後退	3.192	
最終減速比		3.231	
駆動方式		前輪駆動	
ステアリング形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS		有	
サスペンション			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式	
	後	トーションビーム式	
タイヤ	前・後	205/55 R16	205/55 R16
ホイール	前・後	7.0J×16 アロイ	7.0J×16 アロイ

* ガソリン車の数値はフランスの試験機関（UTAC）によるJC08モードでの測定値で、ディーゼル車の数値は国土交通省審査値
実際の走行時には気象、道路、車両、整備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。

■ シトロエン C4 主な装備

機種	C4 FEEL	C4 FEEL BlueHDi
セーフティー		
6エアバッグ（フロント/フロントサイド/カーテン）	●	●
アンチロックブレーキシステム	●	●
ESC（エレクトロニックスタビリティコントロール）	●	●
ブレーキアシスト	●	●
ヒルスタートアシスタンス	●	●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●	●
リアシートベルトフォースリミッター（左右2席）	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー（左右2席）	●	●
バックソナー	●	●
トランスポンダー式盗難防止イモビライザー	●	●
オートドアロック/スーパードアロック	●	●
エクステリア		
ハロゲンヘッドライト（LEDランプ付）	●	●
オートヘッドライト	●	●
フロントフォグラмп（コーナリングランプ機能付）	●	●
リアフォグラмп	●	●
雨滴感知式オートワイパー	●	●
熱線入り電動格納式ドアミラー	●	●
スーパーティントッドガラス（後席サイド/リアクォーター/リア）	●	●
クロームデコレーション（サイドウィンドウ&リアバンパー）	●	●
インテリア		
スマートキーシステム	●	●
革巻ステアリング/ステアリングスイッチ	●	●
クルーズコントロール&スピードリミッター（メモリー機能付）	●	●
左右独立調整式オートエアコン（花粉フィルター付）	●	●
カラー調整式インストルメントパネル	●	●
自動防眩式ルームミラー	●	●
12V電源ソケット（ラゲッジルーム&センターコンソール）	●	●
ルームランプ/マップランプ	●	●
シート		
ファブリックシート	●	●
運転席ランバーサポート	●	●
助手席下トレイ	●	●
フロントセンターアームレスト	●	●
6:4分割可倒式リアシート	●	●
オーディオ		
6スピーカーAM/FMチューナー付CDプレーヤー(USB付)	●	●
足回り		
16インチアロイホイール	●	●
スペアタイヤ	●（フルサイズ）	●（テンポラリー）
本体車両価格（税込）	¥2,590,000	¥2,790,000