

主要諸元表

	2008 Allure	2008 GT Line
セーフティ/セキュリティ		
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)/ESC(エレクトロニクススタビリティコントロール)/ヒルスタートアシスタンス/バックソナー/クルーズコントロール/スピードリミッター/アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付)/ブレーキアシスト	●	●
アクティブシティブレーキ	●	●
グリップコントロール	-	●
フロントシートベルトプリテンショナー&フォースリミッター/チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右)/チャイルドセーフティ/助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●	●
エクステリア		
LEDランプ付ハロゲンヘッドライト(ツートンタイプ)	●	●
アンダーガード(フロント/リア)シルバー	-	●
アンダーガード(フロント/リア) マットグレー	●	-
フロントグリル	クローム	シャイニーブラック & レッドPeugeot
フォグランプアクセント	クローム	シャイニーブラック
フロント&リアフォグランプ/フロントコーナーリングランプ機能付	●/●	●/●
オートヘッドライト(フォロミーホーム機能付)	●	●
雨滴感知式オートワイパー	●	●
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●
ドアミラー	ボディカラー同色	シャイニーブラック
サイドウィンドウモールディング	クローム	ブラック
リアサイドウィンドウアクセント	クローム	シャイニーブラック
ルーフレール	●シルバー	●シャイニーブラック
リアルーフスポイラー(アクセント)	●(クローム)	●(シャイニーブラック)
ホイールアーチモール	●	●
エキゾーストデコレーション	-	●
パノラミックガラスルーフ/電動シェード/アンビエンスランプ	○	○
インテリア		
左右独立調整式オートエアコン(花粉フィルター付)	●	●
インストルメントパネル	ブルー	レッド(ハイクオリティ)
ワンタッチパワーウィンドウ(フロント/リア)	●/●	●/●
ファブリック/テップレザーシート	●	●レッドステッチ
フロントシート高さ調整	●	●
革巻小径スポーツステアリングホイール	●	●レッドステッチ
革巻きサイドブレーキレバー	●	●レッドステッチ
フロントインナードアグリップ	クローム	ブラック&レッド
センターコンソールサイド	シャイニーブラック	シャイニーブラック
アルミペダル/フロントドアステップガード	-	●/●
フロントフロアイルミネーション	●	●
自動防眩式ルームミラー	●	●
シーリングランプ/マップランプ	LED/LED	LED/LED
バニティミラー	●(照明付)	●(照明付)
LEDトラック(アンビエンス)*	●	●
12V電源ソケット	●	●
6:4分割可倒式リアシート(フラットフロア)	●	●
ラゲッジルームシルプロテクター	メタル	メタル
フロアマット	-	●
オーディオ		
タッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/トリップコンピュータ機能付)/6スピーカー/ステアリングスイッチ	●	●
その他		
16インチアロイホイール AQUILA	●	-
17インチアロイホイール ERIDAN	-	●
4シーズンタイヤ	-	●
スベアタイヤ 15インチスチール	●	●

*パノラミックガラスルーフの場合は装備されません

●標準 ○メーカーオプション

主要装備表

		2008 Allure	2008 GT Line
型式		ABA-A94HN01	<=
タイプ		5ドアSUV	<=
ハンドル		右	<=
トランスミッション		6速オートマチック	<=
寸法			
全長	mm	4,160	<=
全幅	mm	1,740	<=
全高	mm	1,570	<=
ホイールベース	mm	2,540	<=
トレッド	前	mm	1,480
	後	mm	1,485
最低地上高	mm	165	<=
最小回転半径	m	5.5	<=
車両重量	kg	1230 (1250*)	<=
乗車定員	名	5	<=
エンジン			
種類		ターボチャージャー付直列3気筒DOHC	<=
内径 x 行程	mm	75.0 x 90.5	<=
総排気量	cc	1,199	<=
圧縮比		10.5	<=
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	<=
最高出力	kW(ps)/rpm	81(110)/5,500	<=
最大トルク	Nm/rpm	205/1,500	<=
燃料タンク容量	L	50	<=
燃料消費率(JC08)	km/L	17.3	<=
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール 筒内直接噴射 アイドリングストップ 電動パワーステアリング	<=
動力伝達装置			
クラッチ形式		3要素1段2相式	<=
変速比	1速	4.043	<=
	2速	2.370	<=
	3速	1.555	<=
	4速	1.159	<=
	5速	0.852	<=
	6速	0.671	<=
	後退	3.192	<=
最終減速比		3.679	<=
駆動方式		前輪駆動	<=
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	<=
	後	ディスク	<=
ABS		有	<=
サスペンション			
前輪		マクファーソンストラット式	<=
後輪		トーションビーム式	<=
タイヤ		195/60 R16	205/50 R17

* パノラミックガラスルーフ付